

# はり幅の最小寸法表(参考)

## 角形鋼管用

15-09R [ -150×150×6  
-150×150×9 ]

(単位:mm)

仕口	主筋 スター ラップ 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	
	D16	D10	上端筋	240	290	330	440	440	-	-	240 B 372 440 B 452	58 }	50
			下端筋	240	290	340	440	-	-	-		70	
		D13	上端筋	250	290	340	450	450	-	-	248 B 379 448 B 459	53 }	50
			下端筋	250	300	350	450	-	-	-		62	
	D19	D10	上端筋	250	290	340	450	-	-	242 B 370 442 B 450	60 }	50	
			下端筋	250	300	350	450	-	-		-		68
		D13	上端筋	250	300	350	450	-	-	249 B 378 449 B 458	52 }	50	
			下端筋	250	310	360	450	-	-		-		61
	D22	D10	上端筋	250	300	360	444	-	-	244 B 368 444 B 448	62 }	50	
			下端筋	250	310	360	444	-	-		-		66
		D13	上端筋	260	310	360	451	-	-	251 B 376 451 B 456	54 }	50	
			下端筋	260	310	370	451	-	-		-		59

(単位:mm)

仕口	主筋 スター ラップ 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	
	D16	D10	上端筋	210	260	420	420	420	-	-	202 B 284 420 B 444	50	50
			下端筋	210	260	420	420	-	-	-			
		D13	上端筋	220	270	440	440	440	-	-	217 B 299 435 B 459	50	50
			下端筋	220	270	440	440	-	-	-			
	D19	D10	上端筋	210	260	430	430	-	-	205 B 281 423 B 441	50	50	
			下端筋	210	260	430	430	-	-		-		
		D13	上端筋	220	280	440	440	-	-	220 B 296 438 B 456	50	50	
			下端筋	220	280	440	440	-	-		-		
	D22	D10	上端筋	210	270	430	430	-	-	210 B 277 427 B 437	50	50	
			下端筋	210	270	430	430	-	-		-		
		D13	上端筋	230	290	450	450	-	-	225 B 292 442 B 452	50	50	
			下端筋	230	290	450	450	-	-		-		