

# はり幅の最小寸法表(参考)

## 角形鋼管用

17-09R [ -175×175×6  
-175×175×9 ]

(単位:mm)

仕口	主筋 スター ラップ	主筋本数 (本)	位置	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり	
				C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>								
	D16	D10	上端筋	250	290	340	390	480	-	-	245 B 404 475 B 489	61	50
			下端筋	250	300	350	400	480	-	-		75	
		D13	上端筋	260	300	350	400	490	-	-	253 B 414 483 B 497	53	50
			下端筋	260	310	360	410	490	-	-		67	
	D19	D10	上端筋	250	300	350	400	480	-	-	247 B 405 477 B 488	62	50
			下端筋	250	300	360	404	480	-	-		73	
		D13	上端筋	260	300	350	410	490	-	-	254 B 413 484 B 495	54	50
			下端筋	260	310	360	411	490	-	-		66	
	D22	D10	上端筋	250	300	360	480	-	-	249 B 403 479 B 486	64	50	
			下端筋	250	310	370	480	-	-		71		
		D13	上端筋	260	310	370	490	-	-	256 B 411 486 B 493	57	50	
			下端筋	260	320	380	490	-	-		64		

(単位:mm)

仕口	主筋 スター ラップ	主筋本数 (本)	位置	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり	
				C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>								
	D16	D10	上端筋	210	260	300	450	450	-	-	202 B 314 450 B 479	50	50
			下端筋	210	260	300	450	450	-	-		50	
		D13	上端筋	220	270	320	470	470	-	-	217 B 329 465 B 494	50	50
			下端筋	220	270	320	470	470	-	-		50	
	D19	D10	上端筋	210	260	310	460	460	-	-	205 B 311 453 B 476	50	50
			下端筋	210	260	310	460	460	-	-		50	
		D13	上端筋	220	280	324	470	470	-	-	220 B 326 468 B 491	50	50
			下端筋	220	280	324	470	470	-	-		50	
	D22	D10	上端筋	210	270	460	460	-	-	210 B 307 457 B 472	50	50	
			下端筋	210	270	460	460	-	-		50		
		D13	上端筋	230	290	480	480	-	-	225 B 322 472 B 487	50	50	
			下端筋	230	290	480	480	-	-		50		