

はり幅の最小寸法表(参考)
角形鋼管用

20-12R [-200×200×12]

(単位:mm)

仕口	主筋 スター ラップ	主筋本数 (本)	位置	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり	
				C ₁	C ₂								
	D16	D10	上端筋	250	300	350	400	450	520	-	250 B 452 520 B 536	61 80	50
			下端筋	250	300	350	400	450	520	-			
		D13	上端筋	260	310	360	410	450	530	-	258 B 459 528 B 543	57 72	50
			下端筋	260	310	360	410	455	530	-			
	D19	D10	上端筋	260	300	360	410	530	530	-	252 B 450 522 B 534	66 78	50
			下端筋	260	310	360	410	530	-	-			
		D13	上端筋	260	310	360	420	530	530	-	259 B 458 529 B 542	58 71	50
			下端筋	260	320	370	420	530	-	-			
	D22	D10	上端筋	260	310	370	430	530	-	-	254 B 448 524 B 532	68 76	50
			下端筋	260	320	370	430	530	-	-			
		D13	上端筋	270	320	380	430	540	-	-	261 B 456 531 B 540	60 69	50
			下端筋	270	320	380	440	540	-	-			

(単位:mm)

仕口	主筋 スター ラップ	主筋本数 (本)	位置	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり	
				C ₁	C ₂								
	D16	D10	上端筋	210	260	300	350	490	490	-	202 B 354 490 B 522	50	50
			下端筋	210	260	300	350	490	490	-			
		D13	上端筋	220	270	320	364	510	510	-	217 B 369 505 B 537	50	50
			下端筋	220	270	320	364	510	510	-			
	D19	D10	上端筋	210	260	310	500	500	500	-	205 B 351 493 B 519	50	50
			下端筋	210	260	310	500	500	-	-			
		D13	上端筋	220	280	330	510	510	510	-	220 B 366 508 B 534	50	50
			下端筋	220	280	330	510	510	-	-			
	D22	D10	上端筋	210	270	330	500	500	-	-	210 B 347 497 B 515	50	50
			下端筋	210	270	330	500	500	-	-			
		D13	上端筋	230	290	350	520	520	-	-	225 B 362 512 B 530	50	50
			下端筋	230	290	350	520	520	-	-			