

はり幅の最小寸法表(参考)

角形鋼管用

25-09R [-250×250×6 -250×250×9]
 [-250×250×8]

(単位:mm)

仕口	主筋 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C ₁	C ₂	
	D19	D10	上端筋	240	340	350	420	510	520	590	238 B 264 335 B 359 413 B 437 508 B 534 588 B 600	70 82	50
			下端筋	240	340	420	510	590	-	-			
		D13	上端筋	250	350	350	430	520	530	600	246 B 271 343 B 366 421 B 444 516 B 541 576 B 608	62 74	50
			下端筋	250	350	430	520	600	-	-			
	D22	D10	上端筋	240	340	356	420	510	531	590	240 B 262 337 B 357 415 B 435 510 B 532 590 B 598	72 80	50
			下端筋	240	340	420	510	590	-	-			
		D13	上端筋	250	350	364	430	520	539	600	248 B 269 345 B 364 423 B 442 518 B 539 598 B 606	64 72	50
			下端筋	250	350	430	520	600	-	-			
	D25	D10	上端筋	250	340	420	520	592	-	-	242 B 260 339 B 355 417 B 433 512 B 530 592 B 597	73 78	50
			下端筋	250	340	420	520	592	-	-			
		D13	上端筋	250	350	430	520	600	-	-	249 B 268 346 B 363 424 B 441 519 B 538 599 B 604	66 71	50
			下端筋	250	350	430	520	600	-	-			
D16		上端筋	260	360	440	530	610	-	-	258 B 276 355 B 371 433 B 449 528 B 546 608 B 613	57 62	50	
		下端筋	260	360	440	530	610	-	-				

(単位:mm)

仕口	主筋 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C ₁	C ₂	
	D19	D10	上端筋	210	400	400	420	420	560	560	206 B 254 396 B 448 556 B 580	50	50
			下端筋	210	400	400	560	560	-	-			
		D13	上端筋	230	420	420	430	430	580	580	221 B 269 411 B 463 571 B 595	50	50
			下端筋	230	420	420	580	580	-	-			
	D22	D10	上端筋	210	400	400	442	442	560	560	210 B 250 400 B 444 560 B 576	50	50
			下端筋	210	400	400	560	560	-	-			
		D13	上端筋	230	420	420	457	457	580	580	225 B 265 415 B 459 575 B 591	50	50
			下端筋	230	420	420	580	580	-	-			
	D25	D10	上端筋	220	410	410	570	570	-	-	218 B 247 403 B 441 563 B 573	50	50
			下端筋	220	410	410	570	570	-	-			
		D13	上端筋	240	420	420	580	580	-	-	233 B 262 418 B 456 578 B 588	50	50
			下端筋	240	420	420	580	580	-	-			
D16		上端筋	250	440	440	600	600	-	-	250 B 279 435 B 473 595 B 605	50	50	
		下端筋	250	440	440	600	600	-	-				