

# はり幅の最小寸法表(参考)

## 角形鋼管用

### 25-16R [ -250×250×14 -250×250×16 ]

(単位:mm)

仕口	主筋 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	
	D19	D10	上端筋	250	350	360	430	510	530	600	247 B 272 344 B 360 422 B 438 510 B 535 597 B 607	73 ) 83	50
			下端筋	250	350	430	510	600	-	-			
		D13	上端筋	260	360	360	430	520	540	610	254 B 280 351 B 368 429 B 446 517 B 543 604 B 615	65 ) 76	50
			下端筋	260	360	430	520	610	-	-			
	D22	D10	上端筋	250	350	430	520	600	-	-	249 B 270 346 B 358 424 B 436 512 B 533 599 B 605	75 ) 81	50
			下端筋	250	350	430	520	600	-	-			
		D13	上端筋	260	360	440	520	610	-	-	256 B 278 353 B 366 431 B 444 519 B 541 606 B 613	67 ) 74	50
			下端筋	260	360	440	520	610	-	-			
	D25	D10	上端筋	250	350	430	520	600	-	-	250 B 269 347 B 357 425 B 435 513 B 532 600 B 604	76 ) 80	50
			下端筋	250	350	430	520	600	-	-			
		D13	上端筋	260	360	440	530	610	-	-	258 B 276 355 B 364 433 B 442 521 B 539 608 B 611	69 ) 72	50
			下端筋	260	360	440	530	610	-	-			
D16		上端筋	270	370	450	530	620	-	-	266 B 285 363 B 373 441 B 451 529 B 548 616 B 620	60 ) 64	50	
		下端筋	270	370	450	530	620	-	-				

(単位:mm)

仕口	主筋 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	
	D19	D10	上端筋	220	390	390	430	430	570	570	213 B 247 389 B 441 563 B 585	50	50
			下端筋	220	390	390	570	570	-	-			
		D13	上端筋	230	410	410	440	440	580	580	228 B 262 404 B 456 578 B 600	50	50
			下端筋	230	410	410	580	580	-	-			
	D22	D10	上端筋	220	400	400	570	570	-	-	217 B 243 393 B 437 567 B 581	50	50
			下端筋	220	400	400	570	570	-	-			
		D13	上端筋	240	410	410	590	590	-	-	232 B 258 408 B 452 582 B 596	50	50
			下端筋	240	410	410	590	590	-	-			
	D25	D10	上端筋	220	400	400	570	570	-	-	220 B 240 396 B 434 570 B 578	50	50
			下端筋	220	400	400	570	570	-	-			
		D13	上端筋	240	420	420	590	590	-	-	235 B 255 411 B 449 585 B 593	50	50
			下端筋	240	420	420	590	590	-	-			
D16		上端筋	260	430	430	610	610	-	-	252 B 272 428 B 466 602 B 610	50	50	
		下端筋	260	430	430	610	610	-	-				