はり幅の最小寸法表 参考）
角形鋼管用

30-09R 〔□-300×300×6　□-300×300×9
□-300×300×8〕

単位 mm）

仕口	主筋	スターラップ	位置	主筋本数(本) 2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり C_1	かぶり C_2
	D19	D10	上端筋	250	350	350	460	510	590	670	245 ≦B≦ 270 342 ≦B≦ 397 455 ≦B≦ 510 582 ≦B≦ 607 665 ≦B≦ 680	70 ≦ 85	50
			下端筋	250	350	394	460	500	590	670			
		D13	上端筋	260	350	360	470	515	590	680	252 ≦B≦ 278 349 ≦B≦ 405 462 ≦B≦ 518 589 ≦B≦ 615 672 ≦B≦ 688	62 ≦ 78	50
			下端筋	260	350	402	470	510	590	680			
	D22	D10	上端筋	250	350	370	460	590	590	670	247 ≦B≦ 268 344 ≦B≦ 395 457 ≦B≦ 508 584 ≦B≦ 605 667 ≦B≦ 678	72 ≦ 83	50
			下端筋	250	350	460	460	590	670	—			
		D13	上端筋	260	360	370	470	600	600	680	254 ≦B≦ 276 351 ≦B≦ 403 464 ≦B≦ 516 591 ≦B≦ 613 674 ≦B≦ 686	64 ≦ 76	50
			下端筋	260	360	470	470	600	680	—			
	D25	D10	上端筋	250	350	380	460	590	590	670	248 ≦B≦ 267 345 ≦B≦ 394 458 ≦B≦ 507 585 ≦B≦ 664 668 ≦B≦ 677	73 ≦ 82	50
			下端筋	250	350	460	480	590	670	—			
		D13	上端筋	260	360	390	470	600	600	680	256 ≦B≦ 274 353 ≦B≦ 401 466 ≦B≦ 514 593 ≦B≦ 611 676 ≦B≦ 684	66 ≦ 74	50
			下端筋	260	360	470	490	600	680	—			
		D16	上端筋	270	370	400	480	610	610	690	264 ≦B≦ 283 361 ≦B≦ 410 474 ≦B≦ 523 601 ≦B≦ 620 684 ≦B≦ 693	57 ≦ 66	50
			下端筋	270	370	480	500	610	690	—			

単位 mm）

仕口	主筋	スターラップ	位置	主筋本数(本) 2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり C_1	かぶり C_2
	D19	D10	上端筋	210	320	320	470	470	630	630	209 ≦B≦ 321 463 ≦B≦ 515 629 ≦B≦ 660	50	50
			下端筋	210	260	310	470	470	630	630			
		D13	上端筋	230	330	330	480	480	650	650	224 ≦B≦ 336 478 ≦B≦ 530 644 ≦B≦ 675	50	50
			下端筋	230	280	330	480	480	650	650			
	D22	D10	上端筋	220	470	470	470	470	640	640	213 ≦B≦ 317 467 ≦B≦ 511 633 ≦B≦ 656	50	50
			下端筋	220	270	470	470	640	640	—			
		D13	上端筋	230	490	490	490	490	650	650	228 ≦B≦ 332 482 ≦B≦ 526 648 ≦B≦ 671	50	50
			下端筋	230	290	490	490	650	650	—			
	D25	D10	上端筋	220	470	470	480	480	640	640	218 ≦B≦ 314 470 ≦B≦ 508 636 ≦B≦ 653	50	50
			下端筋	220	290	470	470	640	640	—			
		D13	上端筋	240	490	490	500	500	660	660	233 ≦B≦ 329 485 ≦B≦ 523 651 ≦B≦ 668	50	50
			下端筋	240	300	490	490	660	660	—			
		D16	上端筋	250	510	510	510	520	670	670	250 ≦B≦ 346 502 ≦B≦ 540 668 ≦B≦ 685	50	50
			下端筋	250	320	510	510	670	670	—			