

# はり幅の最小寸法表 (参考)

## 角形鋼管用

30-16R [ -300×300×14  
-300×300×16 ]

(単位 mm)

仕口	主筋本数 (本)		位置	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり	
												C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>
	D19	D10	上端筋	270	360	370	480	600	600	690	263 B 289 360 B 409 473 B 522 593 B 619 683 B 704	76 ) 97	50
			下端筋	270	283	360	480	480	520	600			
		D13	上端筋	280	370	380	490	610	610	700	271 B 296 368 B 416 481 B 529 601 B 626 691 B 712	68 ) 89	50
			下端筋	280	290	370	490	490	525	610			
	D22	D10	上端筋	270	370	390	480	600	600	690	265 B 287 362 B 407 475 B 520 595 B 617 685 B 702	78 ) 95	50
			下端筋	270	370	480	480	600	690	-			
		D13	上端筋	280	370	390	490	610	610	700	273 B 294 370 B 414 483 B 527 603 B 624 693 B 710	70 ) 87	50
			下端筋	280	370	490	490	610	700	-			
	D25	D10	上端筋	270	370	400	480	600	610	690	267 B 285 364 B 405 477 B 518 579 B 615 687 B 701	79 ) 93	50
			下端筋	270	370	480	500	600	690	-			
		D13	上端筋	280	380	410	490	610	620	700	274 B 293 371 B 413 484 B 526 604 B 623 694 B 708	72 ) 86	50
			下端筋	280	380	490	510	610	700	-			
D16		上端筋	290	380	420	500	620	630	710	283 B 301 380 B 421 493 B 534 613 B 631 703 B 717	63 ) 77	50	
		下端筋	290	380	500	520	620	710	-				

(単位 mm)

仕口	主筋本数 (本)		位置	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり	
												C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>
	D19	D10	上端筋	220	460	460	460	460	640	640	216 B 314 456 B 508 636 B 678	50	50
			下端筋	220	260	310	460	460	640	640			
		D13	上端筋	240	480	480	480	480	660	660	231 B 329 471 B 523 651 B 693	50	50
			下端筋	240	280	324	480	480	660	660			
	D22	D10	上端筋	220	460	460	460	460	640	640	220 B 310 460 B 504 640 B 674	50	50
			下端筋	220	270	460	460	640	640	-			
		D13	上端筋	240	480	480	480	480	660	660	235 B 325 475 B 519 655 B 689	50	50
			下端筋	240	290	480	480	660	660	-			
	D25	D10	上端筋	230	470	470	490	490	650	650	223 B 307 463 B 501 643 B 671	50	50
			下端筋	230	290	470	470	650	650	-			
		D13	上端筋	240	480	480	500	500	660	660	238 B 322 478 B 516 658 B 686	50	50
			下端筋	240	300	480	480	660	660	-			
D16		上端筋	260	500	500	520	520	680	680	255 B 339 495 B 533 675 B 703	50	50	
		下端筋	260	320	500	500	680	680	-				