

はり幅の最小寸法表(参考)

角形鋼管用

30-19R [-300×300×19]

(単位:mm)

仕口	主筋本数 (本)		位置	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり	
				C ₁	C ₂								
	D19	D10	上端筋	260	350	360	480	530	610	700	253 B 279 350 B 409 473 B 532 603 B 629 693 B 704	76) 87	50
			下端筋	260	350	403	480	510	610	700			
		D13	上端筋	270	360	370	490	533	620	710	261 B 286 358 B 416 481 B 539 611 B 636 701 B 712	68) 79	50
			下端筋	270	360	410	490	520	620	710			
	D22	D10	上端筋	260	360	380	480	610	610	700	255 B 277 352 B 407 475 B 530 605 B 627 695 B 702	78) 85	50
			下端筋	260	360	480	480	530	610	700			
		D13	上端筋	270	360	380	490	620	620	710	263 B 284 360 B 414 483 B 537 613 B 634 703 B 710	70) 77	50
			下端筋	270	360	490	490	534	620	710			
	D25	D10	上端筋	260	360	390	480	610	610	700	257 B 275 354 B 405 477 B 528 607 B 625 697 B 701	79) 83	50
			下端筋	260	360	480	490	610	700	-			
		D13	上端筋	270	370	400	490	620	620	704	264 B 283 361 B 413 484 B 536 614 B 633 704 B 708	72) 76	50
			下端筋	270	370	490	500	620	704	-			
D16		上端筋	280	370	410	500	630	630	713	273 B 291 370 B 421 493 B 544 623 B 641 713 B 717	63) 67	50	
		下端筋	280	370	500	510	630	713	-				

(単位:mm)

仕口	主筋本数 (本)		位置	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり	
				C ₁	C ₂								
	D19	D10	上端筋	220	330	330	480	480	660	660	216 B 334 476 B 528 656 B 678	50	50
			下端筋	220	260	310	480	480	660	660			
		D13	上端筋	240	340	340	500	500	680	680	231 B 349 491 B 543 671 B 693	50	50
			下端筋	240	280	330	500	500	680	680			
	D22	D10	上端筋	220	480	480	480	480	660	660	220 B 330 480 B 542 660 B 674	50	50
			下端筋	220	270	330	480	480	660	660			
		D13	上端筋	240	500	500	500	500	680	680	235 B 345 495 B 539 675 B 689	50	50
			下端筋	240	290	341	500	500	680	680			
	D25	D10	上端筋	230	490	490	490	490	670	670	223 B 327 483 B 521 663 B 671	50	50
			下端筋	230	290	490	490	670	670	-			
		D13	上端筋	240	500	500	500	500	680	680	238 B 342 498 B 536 678 B 686	50	50
			下端筋	240	300	500	500	680	680	-			
D16		上端筋	260	520	520	520	520	700	700	255 B 359 515 B 553 695 B 703	50	50	
		下端筋	260	320	520	520	700	700	-				