

はり幅の最小寸法表(参考)  
円形鋼管用

318-13R [ 318.5 t 12.7 ]

(単位:mm)

仕口	主筋 スター ラップ	主筋本数 (本)	位置	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり	
				C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>								
	D19	上端筋	210	260	310	550	550	550	550	205 B 352 549 B 585	50	50	
			210	260	310	550	550	-	-				
		D13	上端筋	220	280	330	570	570	570	570	220 B 367 564 B 600	50	50
				220	280	330	570	570	-	-			
	D22	D10	上端筋	210	270	330	560	560	560	-	210 B 348 553 B 581	50	50
				210	270	330	560	560	-	-			
		D13	上端筋	230	290	350	570	570	570	-	225 B 363 568 B 596	50	50
				230	290	350	570	570	-	-			
	D25	D10	上端筋	220	290	560	560	560	-	-	218 B 345 556 B 578	50	50
				220	290	560	560	-	-	-			
		D13	上端筋	240	300	580	580	580	-	-	233 B 360 571 B 593	50	50
				240	300	580	580	-	-	-			
D16		上端筋	250	320	590	590	590	-	-	250 B 377 588 B 610	50	50	
			250	320	590	590	-	-	-				