

# はり幅の最小寸法表(参考)

## 角形鋼管用

35-16R [ -350×350×9    -350×350×14  
                          -350×350×12    -350×350×16 ]

(単位:mm)

仕口	主筋 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	
	D22	D10	上端筋	260	370	410	470	520	580	680	260 B 273 364 B 588 679 B 692 760 B 769	81 90	50
			下端筋	260	370	430	480	540	680	760			
		D13	上端筋	270	380	420	470	530	590	690	268 B 281 371 B 596 686 B 699 768 B 777	73 82	50
			下端筋	270	380	430	490	550	690	770			
	D25	D10	上端筋	270	370	420	480	550	680	762	262 B 272 365 B 587 680 B 690 762 B 768	82 88	50
			下端筋	270	370	440	500	570	680	762			
		D13	上端筋	270	380	420	490	560	690	770	269 B 279 373 B 594 688 B 698 769 B 775	75 81	50
			下端筋	270	380	440	510	570	690	770			
	D29	D13	上端筋	272	380	440	510	590	690	772	272 B 277 375 B 592 690 B 695 772 B 773	77 78	50
			下端筋	272	380	460	530	690	772	-			
		D16	上端筋	280	390	430	500	560	700	780	278 B 288 381 B 603 696 B 706 778 B 784	66 72	50
			下端筋	280	390	450	520	580	700	780			

(単位:mm)

仕口	主筋 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	
	D22	D10	上端筋	210	270	330	560	560	560	720	210 B 377 557 B 584 720 B 739	50	50
			下端筋	210	270	330	560	560	720	720			
		D13	上端筋	230	290	350	580	580	580	740	225 B 392 572 B 599 735 B 754	50	50
			下端筋	230	290	350	580	580	740	740			
	D25	D10	上端筋	220	290	350	560	560	730	730	218 B 374 560 B 581 723 B 736	50	50
			下端筋	220	290	350	560	560	730	730			
		D13	上端筋	240	300	370	580	580	740	740	233 B 389 575 B 596 738 B 751	50	50
			下端筋	240	300	370	580	580	740	740			
	D29	D13	上端筋	250	320	390	600	600	760	760	250 B 406 592 B 613 755 B 768	50	50
			下端筋	250	320	390	600	600	760	760			
		D16	上端筋	250	320	580	580	580	743	743	244 B 384 580 B 591 743 B 746	50	50
			下端筋	250	320	580	580	743	743	-			