

# はり幅の最小寸法表(参考)

## 角形鋼管用

### 35-22R [ -350×350×22 ]

(単位:mm)

仕口	主筋 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	
	D22	D10	上端筋	270	370	410	470	530	580	680	262 B 273 364 B 588 679 B 690 762 B 772	78 ) ) 88	50
			下端筋	270	370	430	480	540	680	770			
		D13	上端筋	270	380	420	470	530	590	690	269 B 281 371 B 596 686 B 698 769 B 780	70 ) ) 81	50
			下端筋	270	380	430	490	550	690	770			
	D25	D10	上端筋	270	370	420	480	550	680	770	263 B 272 365 B 587 680 B 689 763 B 771	79 ) ) 87	50
			下端筋	270	370	440	500	570	680	770			
		D13	上端筋	271	380	430	490	560	690	771	271 B 279 373 B 594 688 B 696 771 B 778	72 ) ) 79	50
			下端筋	271	380	440	510	570	690	771			
		D16	上端筋	280	390	430	500	570	700	780	279 B 288 381 B 603 696 B 705 779 B 787	63 ) ) 71	50
			下端筋	280	390	450	520	580	700	780			
	D29	D13	上端筋	273	380	440	520	590	690	773	273 B 277 375 B 592 690 B 694 773 B 776	74 ) ) 77	50
			下端筋	273	380	460	530	690	773	-			
D16		上端筋	282	390	450	520	600	700	782	282 B 285 384 B 600 699 B 702 782 B 784	66 ) ) 68	50	
		下端筋	282	390	460	540	700	782	-				

(単位:mm)

仕口	主筋 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	
	D22	D10	上端筋	210	270	330	560	560	560	730	210 B 377 557 B 581 723 B 744	50	50
			下端筋	210	270	330	560	560	730	730			
		D13	上端筋	230	290	350	580	580	580	740	225 B 392 572 B 596 738 B 759	50	50
			下端筋	230	290	350	580	580	740	740			
	D25	D10	上端筋	220	290	350	560	560	730	730	218 B 374 560 B 578 726 B 741	50	50
			下端筋	220	290	350	560	560	730	730			
		D13	上端筋	240	300	370	580	580	750	750	233 B 389 575 B 593 741 B 756	50	50
			下端筋	240	300	370	580	580	750	750			
		D16	上端筋	250	320	390	600	600	760	760	250 B 406 592 B 610 758 B 773	50	50
			下端筋	250	320	390	600	600	760	760			
	D29	D13	上端筋	250	320	580	580	580	750	750	244 B 384 580 B 588 746 B 751	50	50
			下端筋	250	320	580	580	750	750	-			
D16		上端筋	270	340	600	600	600	763	763	261 B 401 597 B 605 763 B 768	50	50	
		下端筋	270	340	600	600	763	763	-				