

# はり幅の最小寸法表(参考)

## 円形鋼管用

406-19R [ 406.4 t 19.0 ]

(単位:mm)

仕口	主筋	主筋本数 (本)	位置	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり	
				C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>								
	D22	上端筋	210	270	330	-	-	-	-	210 B 377	50	50	
			210	270	330	-	-	-	-				
		D13	上端筋	230	290	350	-	-	-	-	225 B 392	50	50
			下端筋	230	290	350	-	-	-	-			
	D25	D10	上端筋	220	290	350	-	-	-	-	218 B 374	50	50
			下端筋	220	290	350	-	-	-	-			
		D13	上端筋	240	300	370	-	-	-	-	233 B 389	50	50
			下端筋	240	300	370	-	-	-	-			
		D16	上端筋	250	320	390	-	-	-	-	250 B 406	50	50
			下端筋	250	320	390	-	-	-	-			
	D29	D13	上端筋	250	320	-	-	-	-	-	244 B 384	50	50
			下端筋	250	320	-	-	-	-	-			
D16		上端筋	270	340	-	-	-	-	-	261 B 401	50	50	
		下端筋	270	340	-	-	-	-	-				