

# はり幅の最小寸法表(参考)

## 角形鋼管用

45-19R [ -450×450×12    -450×450×16  
 -450×450×14    -450×450×19 ]

(単位: mm)

仕口	主筋本数 (本)	位置	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	
	D22	D10	上端筋	280	380	420	480	590	650	710	275 B 288 379 B 517 585 B 723 814 B 827 895 B 919	81 ) 105	50
			下端筋	280	380	440	500	590	620	670			
		D13	上端筋	290	390	430	490	600	660	710	283 B 296 386 B 524 593 B 731 821 B 834 903 B 927	73 ) 97	50
			下端筋	290	390	450	510	600	620	680			
	D25	D10	上端筋	280	380	430	500	590	660	720	277 B 287 380 B 515 587 B 722 815 B 825 897 B 918	82 ) 103	50
			下端筋	280	380	450	511	590	650	710			
		D13	上端筋	290	390	440	500	600	660	725	284 B 294 388 B 523 594 B 729 823 B 833 904 B 925	75 ) 96	50
			下端筋	290	390	460	520	600	650	720			
		D16	上端筋	300	400	450	510	610	670	734	293 B 303 396 B 531 603 B 738 831 B 841 913 B 934	66 ) 87	50
			下端筋	300	400	470	530	610	660	730			
	D29	D13	上端筋	290	390	450	600	680	830	910	287 B 292 390 B 520 597 B 727 825 B 830 907 B 923	77 ) 93	50
			下端筋	290	390	470	600	620	700	830			
D16		上端筋	300	400	460	610	690	834	920	295 B 300 399 B 529 605 B 735 834 B 839 915 B 931	69 ) 85	50	
		下端筋	300	400	480	610	630	710	834				

納まり上、かぶりが100以上となる場合には、ふかし配筋を行ってください。

(単位: mm)

仕口	主筋本数 (本)	位置	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	
	D22	D10	上端筋	220	340	340	460	460	680	680	220 B 497 677 B 704 840 B 889	50	50
			下端筋	220	270	330	390	450	680	680			
		D13	上端筋	240	360	360	470	470	700	700	235 B 512 692 B 719 855 B 904	50	50
			下端筋	240	290	350	400	460	700	700			
	D25	D10	上端筋	230	360	360	490	490	680	680	223 B 494 680 B 701 843 B 886	50	50
			下端筋	230	290	350	420	480	680	680			
		D13	上端筋	240	370	370	500	500	700	700	238 B 509 695 B 716 858 B 901	50	50
			下端筋	240	300	370	430	500	700	700			
		D16	上端筋	260	390	390	520	520	720	720	255 B 526 712 B 733 875 B 918	50	50
			下端筋	260	320	390	450	520	720	720			
	D29	D13	上端筋	250	400	400	700	700	870	870	244 B 504 700 B 711 863 B 896	50	50
			下端筋	250	320	400	480	700	700	870			
D16		上端筋	270	420	420	720	720	880	880	261 B 521 717 B 728 880 B 913	50	50	
		下端筋	270	340	420	490	720	720	880				