

はり幅の最小寸法表(参考)

角形鋼管用

50-19R [-500×500×12 -500×500×16
 -500×500×14 -500×500×19]

(単位:mm)

仕口	主筋 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C ₁	C ₂	
	D22	D10	上端筋	270	370	410	470	530	620	670	267 B 278 369 B 540 612 B 783 874 B 885 957 B 969	81) 93	50
			下端筋	270	370	430	490	620	620	660			
		D13	上端筋	280	380	420	480	540	620	680	274 B 286 376 B 548 619 B 791 881 B 893 964 B 977	73) 86	50
			下端筋	280	380	440	500	620	620	670			
	D25	D10	上端筋	270	370	420	490	620	680	750	268 B 277 370 B 539 613 B 782 875 B 884 958 B 968	82) 92	50
			下端筋	270	370	440	510	620	640	700			
		D13	上端筋	280	380	430	500	630	690	760	276 B 284 378 B 546 621 B 789 883 B 891 966 B 975	75) 84	50
			下端筋	280	380	450	510	630	640	710			
		D16	上端筋	290	390	440	500	630	700	760	284 B 293 386 B 555 629 B 798 891 B 900 974 B 984	66) 76	50
			下端筋	290	390	460	520	630	650	720			
	D29	D13	上端筋	280	380	440	520	630	700	780	278 B 282 380 B 544 623 B 787 885 B 889 968 B 973	77) 82	50
			下端筋	280	380	460	540	630	690	770			
D16		上端筋	290	390	450	530	640	710	790	287 B 290 389 B 552 632 B 795 894 B 897 977 B 981	69) 73	50	
		下端筋	290	390	470	550	640	700	780				

(単位:mm)

仕口	主筋 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C ₁	C ₂	
	D22	D10	上端筋	230	340	340	460	460	750	750	223 B 567 747 B 771 913 B 939	50	50
			下端筋	230	270	330	390	450	500	560			
		D13	上端筋	240	360	360	470	470	770	770	238 B 582 762 B 786 928 B 954	50	50
			下端筋	240	290	350	400	460	520	580			
	D25	D10	上端筋	230	360	360	490	490	750	750	226 B 564 750 B 768 916 B 936	50	50
			下端筋	230	290	350	420	480	550	750			
		D13	上端筋	250	380	380	510	510	770	770	241 B 579 765 B 783 931 B 951	50	50
			下端筋	250	300	370	430	500	560	770			
		D16	上端筋	260	390	390	520	520	790	790	258 B 596 782 B 800 948 B 968	50	50
			下端筋	260	320	390	450	520	580	790			
	D29	D13	上端筋	250	400	400	560	560	770	770	246 B 574 770 B 778 936 B 946	50	50
			下端筋	250	320	400	480	550	770	770			
D16		上端筋	270	420	420	570	570	790	790	263 B 591 787 B 795 953 B 963	50	50	
		下端筋	270	340	420	490	570	790	790				