

はり幅の最小寸法表(参考)
円形鋼管用

508-14R [500.0 t 14.0
508.0 t 14.0]

(単位:mm)

仕口	主筋	主筋本数 (本)	位置	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
												C ₁	C ₂	
	D22	上端筋	210	270	330	390	450	-	-	-	210 B 457	50	50	
			210	270	330	390	450	-	-					
		D13	上端筋	230	290	350	400	460	-	-	-	225 B 472	50	50
			下端筋	230	290	350	400	460	-	-				
	D25	D10	上端筋	220	290	350	420	-	-	-	218 B 454	50	50	
			下端筋	220	290	350	420	-	-	-				
		D13	上端筋	240	300	370	430	-	-	-	233 B 469	50	50	
			下端筋	240	300	370	430	-	-	-				
		D16	上端筋	250	320	390	450	-	-	-	250 B 486	50	50	
			下端筋	250	320	390	450	-	-	-				
	D29	D13	上端筋	250	320	400	-	-	-	-	244 B 464	50	50	
			下端筋	250	320	400	-	-	-	-				
D16		上端筋	270	340	420	-	-	-	-	261 B 481	50	50		
		下端筋	270	340	420	-	-	-	-					