

はり幅の最小寸法表(参考)

円形鋼管用

508-22R [500.0 t 22.0
508.0 t 22.0]

(単位: mm)

仕口	主筋	主筋本数 (本)	位置	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり			
												C ₁	C ₂		
	D22	上端筋	210	270	330	390	450	780	780	210 773	B B	457 839	50	50	
			210	270	330	390	450	780	780						
		D13	上端筋	230	290	350	400	460	790	790	225 788	B B	472 854	50	50
			下端筋	230	290	350	400	460	790	790					
	D25	D10	上端筋	220	290	350	420	780	780	780	218 776	B B	454 836	50	50
			下端筋	220	290	350	420	780	780	780					
		D13	上端筋	240	300	370	430	800	800	800	233 791	B B	469 851	50	50
			下端筋	240	300	370	430	800	800	800					
		D16	上端筋	250	320	390	450	810	810	810	250 808	B B	486 868	50	50
			下端筋	250	320	390	450	810	810	810					
	D29	D13	上端筋	250	320	400	800	800	800	-	244 796	B B	464 846	50	50
			下端筋	250	320	400	800	800	820	820					
D16		上端筋	270	340	420	820	820	820	-	261 813	B B	481 863	50	50	
		下端筋	270	340	420	820	820	830	830						