はり幅の最小寸法表（参考）
角形鋼管用

55-19R

〔□-550×550×12　□-550×550×16
□-550×550×14　□-550×550×19〕

（単位：mm）

仕口	主筋	スターラップ	位置	主筋本数(本) 2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり C_1	かぶり C_2
	D22	D10	上端筋	310	410	450	510	570	670	720	307 ≦B≦ 318 409 ≦B≦ 590 662 ≦B≦ 843 934 ≦B≦ 945 1017 ≦B≦ 1064	86 ≦ 133	50
			下端筋	310	310	410	470	530	590	670			
		D13	上端筋	320	420	460	520	580	670	730	314 ≦B≦ 326 416 ≦B≦ 598 669 ≦B≦ 851 941 ≦B≦ 953 1024 ≦B≦ 1072	78 ≦ 126	50
			下端筋	320	320	420	480	540	590	670			
	D25	D10	上端筋	310	410	460	530	670	730	800	308 ≦B≦ 317 410 ≦B≦ 589 663 ≦B≦ 842 935 ≦B≦ 944 1018 ≦B≦ 1063	87 ≦ 132	50
			下端筋	310	410	480	550	670	680	740			
		D13	上端筋	320	420	470	540	680	740	810	316 ≦B≦ 324 418 ≦B≦ 596 671 ≦B≦ 849 943 ≦B≦ 951 1026 ≦B≦ 1070	80 ≦ 124	50
			下端筋	320	420	490	550	680	680	750			
		D16	上端筋	330	430	480	540	680	750	810	324 ≦B≦ 333 426 ≦B≦ 605 679 ≦B≦ 858 951 ≦B≦ 960 1034 ≦B≦ 1079	71 ≦ 116	50
			下端筋	330	430	500	560	680	690	760			
	D29	D13	上端筋	320	420	480	560	680	750	830	318 ≦B≦ 322 420 ≦B≦ 594 673 ≦B≦ 847 945 ≦B≦ 949 1028 ≦B≦ 1068	82 ≦ 122	50
			下端筋	320	420	500	580	680	730	810			
		D16	上端筋	330	430	490	570	690	760	840	327 ≦B≦ 330 429 ≦B≦ 602 682 ≦B≦ 855 954 ≦B≦ 957 1037 ≦B≦ 1076	74 ≦ 113	50
			下端筋	330	430	510	590	690	740	820			

※ 納まり上、かぶりが100以上となる場合には、ふかし配筋を行ってください。

（単位：mm）

仕口	主筋	スターラップ	位置	主筋本数(本) 2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり C_1	かぶり C_2
	D22	D10	上端筋	230	340	340	460	460	580	580	223 ≦B≦ 587 767 ≦B≦ 791 933 ≦B≦ 1029	50	50
			下端筋	230	270	330	390	450	500	560			
		D13	上端筋	240	360	360	470	470	590	590	238 ≦B≦ 602 782 ≦B≦ 806 948 ≦B≦ 1044	50	50
			下端筋	240	290	350	400	460	520	580			
	D25	D10	上端筋	230	360	360	490	490	770	770	226 ≦B≦ 584 770 ≦B≦ 788 936 ≦B≦ 1026	50	50
			下端筋	230	290	350	420	480	550	770			
		D13	上端筋	250	380	380	510	510	790	790	241 ≦B≦ 599 785 ≦B≦ 803 951 ≦B≦ 1041	50	50
			下端筋	250	300	370	430	500	560	790			
		D16	上端筋	260	390	390	520	520	810	810	258 ≦B≦ 616 802 ≦B≦ 820 968 ≦B≦ 1058	50	50
			下端筋	260	320	390	450	520	580	810			
	D29	D13	上端筋	250	400	400	560	560	790	790	246 ≦B≦ 594 790 ≦B≦ 798 956 ≦B≦ 1036	50	50
			下端筋	250	320	400	480	550	790	790			
		D16	上端筋	270	420	420	570	570	810	810	263 ≦B≦ 611 807 ≦B≦ 815 973 ≦B≦ 1053	50	50
			下端筋	270	340	420	490	570	810	810			