

ベースパック諸元・サイズ一覧・色別表< I型・II型・P3・UB >

タイプ	ベースパック		ベースプレート		テンプレート			フレームベース		アンカーボルト			注入座金		MナットまたはDナット		Dナット(S)		Mナット(定着座金固定用)		定着座金		つなぎプレート	
	記号		外寸×厚さ×孔径	表記	外寸×厚さ	表記	色	外寸 ^{※1} ×高さ	色 ^{※1}	本数-呼び	ねじの呼び	色 ^{※2}	記号(刻印)	色	呼び-二面幅-高さ	刻印	呼び-二面幅-高さ	刻印	呼び-二面幅-高さ	刻印	外寸×厚さ×孔径	刻印	色	外寸(D×B)×孔径
I型 (Vタイプ)	15-12V	-	300×28t×45Φ		264×2.3t	15-12V	黒紫	350×50	黒紫	4-M27	M27	青	PM27	青	M27-41w-22h	M27	-	-	M27-41w-22h	M27	55×9t×28φ	27	桃	-
	17-12V	-	320×32t×45Φ		294×2.3t	17-12V	紫紫	380×50	紫紫	4-M30	M30	緑	PM30	緑	M30-46w-24h	M30	-	-	M30-46w-24h	M30	55×9t×31φ	30	白	-
	20-09V	-	360×28t×45Φ		324×2.3t	20-09V	桃紫	410×50	赤紫	4-M30	M30	緑	PM30	緑	M30-46w-24h	M30	-	-	M30-46w-24h	M30	55×9t×31φ	30	白	-
	20-12V	-	360×32t×50Φ		324×2.3t	20-12V	赤紫	410×50	赤紫	4-M33	M33	黄	PM33	黒	M33-50w-26h	M33	-	-	M33-50w-26h	M33	60×9t×34φ	33	黄	-
	25-09V	-	420×32t×55Φ		380×3.2t	25-09V	銀紫	460×50	銀紫	4-M36	M36	赤	PM36	白	M36-55w-29h	M36	-	-	M36-55w-29h	M36	65×12t×37φ	36/38	緑	-
	25-12V	-	420×36t×55Φ		380×3.2t	25-12V	青紫	470×50	青紫	4-M39	M39	黒	PM39	白	M39-60w-31h	M39	-	-	M39-60w-31h	M39	80×12t×40φ	39	茶	-
	25-16V	(25-16V特C)	450×32t×50Φ		420×3.2t	25-16V	黄紫	470(540)×50	黄紫(橙黄)	8-M33	M33	黄	PM33	黒	M33-50w-26h	M33	-	-	M33-50w-26h	M33	173×60×9t×35φ	33	黄	-
	30-09V	-	480×36t×55Φ		430×3.2t	30-09V	白紫	520×50	白紫	4-M39	M39	黒	PM39	白	M39-60w-31h	M39	-	-	M39-60w-31h	M39	80×12t×40φ	39	茶	-
	30-12V	(30-12V特C)	520×32t×50Φ		490×3.2t	30-12V	金紫	540(610)×50	金紫(橙金)	8-M30	M30	緑	PM30	緑	M30-46w-24h	M30	-	-	M30-46w-24h	M30	168×55×9t×32φ	30	白	-
	30-16V	(30-16V特C)	520×40t×55Φ		490×3.2t	30-16V	緑紫	540(610)×50	金紫(橙金)	8-M36	M36	赤	PM36	赤	M36-55w-29h	M36	-	-	M36-55w-29h	M36	178×65×9t×38φ	36	緑	-
30-19V	(30-19V特C)	550×50t×55Φ		520×3.2t	30-19V	茶紫	570(640)×50	茶紫(橙茶)	8-M36	M36	赤	PM36	赤	M36-55w-29h	M36	-	-	M36-55w-29h	M36	178×65×9t×38φ	36	緑	-	
II型	35-16R	(35-16R特C)	630×45t×70Φ		580×3.2t	35-16・19R/16P3	青	510(720)×65	青(金青)	8-D38	D38(下:M33)	緑	PD38	黄	D38-65w-45h	D38	D38-65w-30h	D38	M33-50w-26h	M33	65×12t×37φ	36/38	緑	-
	35-19R	(35-19R特C)	630×44t×70Φ		580×3.2t	35-16・19R/16P3	青	510(720)×65	青(金青)	8-D38	D38(下:M33)	緑	PD38	黄	D38-65w-45h	D38	D38-65w-30h	D38	M33-50w-26h	M33	65×12t×37φ	36/38	緑	-
	35-22R	(35-22R特C)	630×44t×75Φ		580×3.2t	35-22R/19P3/16・19UB	青	510(720)×65	青(金青)	8-D41	D41(下:M36)	白	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	-
	35-25R	-	650×48t×70Φ		600×3.2t	35-22UB	-	510×65	青	12-D38	D38(下:M33)	緑	PD38	黄	D38-65w-45h	D38	D38-65w-30h	D38	M33-50w-26h	M33	65×12t×37φ	36/38	緑	235×70×37φ
	40-16R	(40-16R特C)	700×44t×75Φ		650×3.2t	40-16・19R/16P3	緑	580(790)×65	緑(金緑)	8-D41	D41(下:M36)	白	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	-
	40-19R	(40-19R特C)	700×48t×75Φ		650×3.2t	40-16・19R/16P3	緑	580(790)×65	緑(金緑)	8-D41	D41(下:M36)	白	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	-
	40-22R	(40-22R特C)	700×48t×70Φ		650×3.2t	40-22R/19P3/16UB	紫	580(790)×65	緑(金緑)	12-D38	D38(下:M33)	緑	PD38	黄	D38-65w-45h	D38	D38-65w-30h	D38	M33-50w-26h	M33	65×12t×37φ	36/38	緑	270×70×37φ
	40-25R	(40-25R特C)	710×48t×75Φ		650×3.2t	40-25R/19・22UB	-	580(790)×65	緑(金緑)	12-D41	D41(下:M36)	白	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	270×70×37φ
	45-19R	(45-19R特C)	750×48t×70Φ		700×3.2t	45-19R/16P3	茶	630(840)×65	茶(金茶)	12-D38	D38(下:M33)	緑	PD38	黄	D38-65w-45h	D38	D38-65w-30h	D38	M33-50w-26h	M33	65×12t×37φ	36/38	緑	295×70×37φ
	45-22R	(45-22R特C)	750×52t×75Φ		700×3.2t	45-22・25R/19P3/16・19UB	茶	630(840)×65	茶(金茶)	12-D41	D41(下:M36)	白	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	295×70×37φ
	45-25R	(45-25R特C)	750×52t×75Φ		700×3.2t	45-22・25R/19P3/16・19UB	茶	630(840)×65	茶(金茶)	12-D41H	D41(下:M36)	橙	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	295×70×37φ
	45-28R	-	770×60t×75Φ		740×3.2t	45-22UB	-	590×65	金青	12-D51	D51(下:M45)	茶	PD51	-	D51-80w-60h	D51	D51-80w-40h	D51	M45-70w-36h	M45	85×12t×46φ	51	赤	270×70×48φ
	50-19R	(50-19R特C)	820×52t×75Φ		770×3.2t	50-19・22R/22P3	黄	700(910)×65	黄(金黄)	12-D41	D41(下:M36)	白	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	330×70×37φ
	50-22R	(50-22R特C)	820×60t×75Φ		770×3.2t	50-19・22R/22P3	黄	700(910)×65	黄(金黄)	12-D41H	D41(下:M36)	橙	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	330×70×37φ
	50-25R	(50-25R特C)	820×60t×75Φ		790×3.2t	50-25R/19・22UB	-	640(880)×65	銀青(金紫)	12-D51	D51(下:M45)	茶	PD51	-	D51-80w-60h	D51	D51-80w-40h	D51	M45-70w-36h	M45	85×12t×46φ	51	赤	295×70×48φ
	50-28R	-	820×60t×75Φ		790×3.2t	50-25R/19・22UB	-	640×65	銀青	12-D51H	D51(下:M45)	黄	PD51	-	D51-80w-60h	D51	D51-80w-40h	D51	M45-70w-36h	M45	85×12t×46φ	51	赤	295×70×48φ
	55-19R	(55-19R特C)	840×52t×75Φ		790×3.2t	55-19R/19P3	桃	720(930)×65	桃(金桃)	12-D41H	D41(下:M36)	橙	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	340×70×37φ
	55-22R	(55-22R特C)	900×60t×75Φ		850×3.2t	55-22R/22P3	赤	780(990)×65	赤(金赤)	12-D41H	D41(下:M36)	橙	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	370×70×37φ
55-25R	(55-25R特C)	900×60t×75Φ		870×3.2t	55-25R/19・22UB	-	720(960)×65	桃(金白)	12-D51	D51(下:M45)	茶	PD51	-	D51-80w-60h	D51	D51-80w-40h	D51	M45-70w-36h	M45	85×12t×46φ	51	赤	335×70×48φ	
55-28R	-	900×65t×75Φ		870×3.2t	55-25R/19・22UB	-	720×65	桃	12-D51H	D51(下:M45)	黄	PD51	-	D51-80w-60h	D51	D51-80w-40h	D51	M45-70w-36h	M45	85×12t×46φ	51	赤	335×70×48φ	
P3	35-16P3	(35-16P3特C)	630×44t×70Φ		580×3.2t	35-16・19R/6P3	青	510(720)×65	青(金青)	8-D38	D38(下:M33)	緑	PD38	黄	D38-65w-45h	D38	D38-65w-30h	D38	M33-50w-26h	M33	65×12t×37φ	36/38	緑	-
	35-19P3	(35-19P3特C)	630×44t×75Φ		580×3.2t	35-22R/19P3/16・19UB	青	510(720)×65	青(金青)	8-D41	D41(下:M36)	白	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	-
	40-16P3	(40-16P3特C)	700×48t×75Φ		650×3.2t	40-16・19R/16P3	緑	580(790)×65	緑(金緑)	8-D41	D41(下:M36)	白	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	-
	40-19P3	(40-19P3特C)	700×48t×70Φ		650×3.2t	40-22R/19P3/16UB	紫	580(790)×65	緑(金緑)	12-D38	D38(下:M33)	緑	PD38	黄	D38-65w-45h	D38	D38-65w-30h	D38	M33-50w-26h	M33	65×12t×37φ	36/38	緑	270×70×37φ
	45-16P3	(45-16P3特C)	750×48t×70Φ		700×3.2t	45-19R/16P3	茶	630(840)×65	茶(金茶)	12-D38	D38(下:M33)	緑	PD38	黄	D38-65w-45h	D38	D38-65w-30h	D38	M33-50w-26h	M33	65×12t×37φ	36/38	緑	295×70×37φ
	45-19P3	(45-19P3特C)	750×52t×75Φ		700×3.2t	45-22・25R/19P3/16・19UB	茶	630(840)×65	茶(金茶)	12-D41	D41(下:M36)	白	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	295×70×37φ
	50-22P3	(50-22P3特C)	820×60t×75Φ		770×3.2t	50-19・22R/22P3	黄	700(910)×65	黄(金黄)	12-D41H	D41(下:M36)	橙	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	330×70×37φ
	55-19P3	(55-19P3特C)	840×52t×75Φ		790×3.2t	55-19R/19P3	桃	720(930)×65	桃(金桃)	12-D41H	D41(下:M36)	橙	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	340×70×37φ
	55-22P3	(55-22P3特C)	900×60t×75Φ		850×3.2t	55-22R/22P3	赤	780(990)×65	赤(金赤)	12-D41H	D41(下:M36)	橙	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	370×70×37φ
UB	35-16UB	-	630×44t×75Φ		580×3.2t	35-22R/19P3/16・19UB	青	510×65	青	8-D41	D41(下:M36)	白	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	-
	35-19UB	-	630×48t×75Φ		580×3.2t	35-22R/19P3/16・19UB	青	510×65	青	8-D41H	D41(下:M36)	橙	PD41	紫	D41-70w-48h	D41	D41-70w-32h	D41	M36-55w-29h	M36	70×12t×37φ	41	青	-
	35-22UB	-	650×48t×70Φ		600×3.2t	35-22UB	-	510×65	青	12-D38	D38(下:M33)	緑	PD38	黄	D38-65w-45h	D38	D38-65w-30h	D38	M33-50w-26h	M33	65×12t×37φ	36/38	緑	235×70×37φ
	40-16UB	-	700×48t×70Φ		6																			

フレームポスト組合せ< I 型V・II 型・P3・UB >

■角形鋼管用 I 型(Vタイプ)

ベースハック記号	適用範囲	アンカーボルト※1	フレームポスト※2	色※3
15-12V 15-12V(L)※6	580	550 ≤ h ≤ 580	L-122	青・紫
	600	580 < h ≤ 630	L-167	青・桃
	650	630 < h ≤ 680	L-229	青・赤
	700	680 < h ≤ 730	L-279	青・銀
	750	730 < h ≤ 780	L-329	青・青
	800	780 < h ≤ 830	L-379	青・黄
	850	830 < h ≤ 880	L-429	青・白
	900	880 < h ≤ 930	L-479	青・金
	950	930 < h ≤ 980	L-529	青・緑
	1000	980 < h ≤ 1030	L-579	青・茶
	1050	1030 < h ≤ 1080	L-629	青・紫
	1100	1080 < h ≤ 1130	L-679	青・桃
	1150	1130 < h ≤ 1180	L-729	青・赤
	1200	1180 < h ≤ 1230	L-779	青・銀
	1250	1230 < h ≤ 1280	L-829	青・青
	1300	1280 < h ≤ 1330	L-879	青・黄
	1350	1330 < h ≤ 1380	L-929	青・白
	1400	1380 < h ≤ 1430	L-979	青・金
1450	1430 < h ≤ 1480	L-1029	青・緑	
1500	1480 < h ≤ 1530	L-1079	青・茶	
17-12V 20-09V 17-12V(L)※6 20-09V(L)※6	630	600 ≤ h ≤ 630	L-125	緑・紫
	650	630 < h ≤ 680	L-175	緑・桃
	700	680 < h ≤ 730	L-231	緑・赤
	750	730 < h ≤ 780	L-281	緑・銀
	800	780 < h ≤ 830	L-331	緑・青
	850	830 < h ≤ 880	L-381	緑・黄
	900	880 < h ≤ 930	L-431	緑・白
	950	930 < h ≤ 980	L-481	緑・金
	1000	980 < h ≤ 1030	L-531	緑・緑
	1050	1030 < h ≤ 1080	L-581	緑・茶
	1100	1080 < h ≤ 1130	L-631	緑・紫
	1150	1130 < h ≤ 1180	L-681	緑・桃
	1200	1180 < h ≤ 1230	L-731	緑・赤
	1250	1230 < h ≤ 1280	L-781	緑・銀
	1300	1280 < h ≤ 1330	L-831	緑・青
	1350	1330 < h ≤ 1380	L-881	緑・黄
	1400	1380 < h ≤ 1430	L-931	緑・白
	1450	1430 < h ≤ 1480	L-981	緑・金
1500	1480 < h ≤ 1530	L-1031	緑・緑	
20-12V 20-12V(L)※6	630	600 ≤ h ≤ 630	L-123	黄・桃
	650	630 < h ≤ 680	L-133	黄・赤
	700	680 < h ≤ 730	L-183	黄・銀
	750	730 < h ≤ 780	L-233	黄・青
	800	780 < h ≤ 830	L-283	黄・黄
	850	830 < h ≤ 880	L-333	黄・白
	900	880 < h ≤ 930	L-383	黄・金
	950	930 < h ≤ 980	L-433	黄・緑
	1000	980 < h ≤ 1030	L-483	黄・茶
	1050	1030 < h ≤ 1080	L-533	黄・紫
	1100	1080 < h ≤ 1130	L-583	黄・桃
	1150	1130 < h ≤ 1180	L-633	黄・赤
	1200	1180 < h ≤ 1230	L-683	黄・銀
	1250	1230 < h ≤ 1280	L-733	黄・青
	1300	1280 < h ≤ 1330	L-783	黄・黄
	1350	1330 < h ≤ 1380	L-833	黄・白
	1400	1380 < h ≤ 1430	L-883	黄・金
	1450	1430 < h ≤ 1480	L-933	黄・緑
1500	1480 < h ≤ 1530	L-983	黄・茶	

■角形鋼管用 II 型

ベースハック記号	適用範囲	アンカーボルト※1	フレームポスト※2	色※3	ベースハック記号	適用範囲	アンカーボルト※1	フレームポスト※2	色※3	ベースハック記号	適用範囲	アンカーボルト※1	フレームポスト	色※4
25-09V 25-09V(L)※6	720	650 ≤ h ≤ 720	L-140	赤・紫	A36(D38)-180-770	750	720 < h ≤ 780	L-210	赤・緑	A36(D38)-180-770	1100	750 ≤ h ≤ 1100	L-645	青・緑
	800	780 < h ≤ 830	L-260	赤・赤		1400	1100 < h ≤ 1400	L-945	青・紫					
	850	830 < h ≤ 880	L-310	赤・銀		1700	1400 < h ≤ 1700	L-1245	青・桃					
	900	880 < h ≤ 930	L-360	赤・青		2000	1700 < h ≤ 2000	L-1545	青・茶					
	950	930 < h ≤ 980	L-410	赤・黄		35-16R・35-19R 40-22R・45-19R 35-25R	1100	800 ≤ h ≤ 1100	L-645		青・緑			
	1000	980 < h ≤ 1030	L-460	赤・白			1400	1100 < h ≤ 1400	L-945		青・紫			
	1050	1030 < h ≤ 1080	L-510	赤・金			1700	1400 < h ≤ 1700	L-1245		青・桃			
	1100	1080 < h ≤ 1130	L-560	赤・緑			2000	1700 < h ≤ 2000	L-1545		青・茶			
	1150	1130 < h ≤ 1180	L-610	赤・茶			35-22R・40-16R 40-19R・40-25R 45-22R・50-19R	1100	850 ≤ h ≤ 1100		L-645	青・緑		
	1200	1180 < h ≤ 1230	L-660	赤・紫				1400	1100 < h ≤ 1400		L-945	青・紫		
	1250	1230 < h ≤ 1280	L-710	赤・桃		1700		1400 < h ≤ 1700	L-1245		青・桃			
	1300	1280 < h ≤ 1330	L-760	赤・赤		2000		1700 < h ≤ 2000	L-1545		青・茶			
	1350	1330 < h ≤ 1380	L-810	赤・銀		45-25R・50-22R 55-19R・55-22R		1300	950 ≤ h ≤ 1300		L-695	橙・金		
	1400	1380 < h ≤ 1430	L-860	赤・青				1700	1300 < h ≤ 1700		L-1095	橙・桃		
	1450	1430 < h ≤ 1480	L-910	赤・黄			2100	1700 < h ≤ 2100	L-1495		橙・金			
	1500	1480 < h ≤ 1530	L-960	赤・白			45-28R 50-25R 55-25R	1300	950 ≤ h ≤ 1300		L-695	橙・金		
	A39(D41)-180-770	690	650 ≤ h ≤ 690	L-110				白・紫	1700		1300 < h ≤ 1700	L-1095	橙・桃	
		700	690 < h ≤ 730	L-130				白・桃	2100		1700 < h ≤ 2100	L-1495	橙・金	
750		730 < h ≤ 780	L-180	白・赤	■角形鋼管用 P3									
800		780 < h ≤ 830	L-230	白・銀	ベースハック記号	適用範囲		アンカーボルト※1	フレームポスト	色※4				
850		830 < h ≤ 880	L-280	白・青	35-16P3	1100		750 ≤ h ≤ 1100	L-645	青・緑				
900		880 < h ≤ 930	L-330	白・黄	40-19P3	1400	1100 < h ≤ 1400	L-945	青・紫					
25-12V 30-09V 25-12V(L)※6 30-09V(L)※6	950	930 < h ≤ 980	L-380	白・白	45-16P3	2000	1700 < h ≤ 2000	L-1545	青・茶					
	1000	980 < h ≤ 1030	L-430	白・金	35-19P3 40-16P3 45-19P3	1100	800 ≤ h ≤ 1100	L-645	青・緑					
	1050	1030 < h ≤ 1080	L-480	白・緑		1400	1100 < h ≤ 1400	L-945	青・紫					
	1100	1080 < h ≤ 1130	L-530	白・茶		1700	1400 < h ≤ 1700	L-1245	青・桃					
	1150	1130 < h ≤ 1180	L-580	白・紫		2000	1700 < h ≤ 2000	L-1545	青・茶					
	1200	1180 < h ≤ 1230	L-630	白・桃		50-22P3 55-19P3 55-22P3	1100	850 ≤ h ≤ 1100	L-645	青・緑				
	1250	1230 < h ≤ 1280	L-680	白・赤			1400	1100 < h ≤ 1400	L-945	青・紫				
	1300	1280 < h ≤ 1330	L-730	白・銀	1700		1400 < h ≤ 1700	L-1245	青・桃					
	1350	1330 < h ≤ 1380	L-780	白・青	2000		1700 < h ≤ 2000	L-1545	青・茶					
	1400	1380 < h ≤ 1430	L-830	白・黄	■角形鋼管用 UB									
	1450	1430 < h ≤ 1480	L-880	白・白	ベースハック記号		適用範囲	アンカーボルト※1	フレームポスト	色※4				
	1500	1480 < h ≤ 1530	L-930	白・金	35-22UB	1100	800 ≤ h ≤ 1100	L-645	青・緑					
	25-16V 25-16V(L)※6	900	650 ≤ h ≤ 900	L-520	黄	40-16UB	1400	1100 < h ≤ 1400	L-945	青・紫				
		1150	900 < h ≤ 1150	L-770	桃	35-16UB・40-19UB 40-22UB・45-16UB	1700	1400 < h ≤ 1700	L-1245	青・桃				
		1400	1150 < h ≤ 1400	L-1020	青		2000	1700 < h ≤ 2000	L-1545	青・茶				
		1650	1400 < h ≤ 1650	L-1270	白		1100	800 ≤ h ≤ 1100	L-645	青・緑				
		1900	1650 < h ≤ 1900	L-1520	緑		1400	1100 < h ≤ 1400	L-945	青・紫				
		2150	1900 < h ≤ 2150	L-1770	赤		1700	1400 < h ≤ 1700	L-1245	青・桃				
900		650 ≤ h ≤ 900	L-520	黄	2000		1700 < h ≤ 2000	L-1545	青・茶					
30-12V 30-12V(L)※6		1150	900 < h ≤ 1150	L-770	桃	35-19UB 45-19UB	1100	850 ≤ h ≤ 1100	L-645	青・緑				
		1400	1150 < h ≤ 1400	L-1020	青		1400	1100 < h ≤ 1400	L-945	青・紫				
		1650	1400 < h ≤ 1650	L-1270	白		1700	1400 < h ≤ 1700	L-1245	青・桃				
		1900	1650 < h ≤ 1900	L-1520	緑		2000	1700 < h ≤ 2000	L-1545	青・茶				
		2150	1900 < h ≤ 2150	L-1770	赤		45-22UB 50-19UB 55-19UB	1300	950 ≤ h ≤ 1300	L-695	橙・金			
		900	650 ≤ h ≤ 900	L-520	黄			1700	1300 < h ≤ 1700	L-1095	橙・桃			
		1150	900 < h ≤ 1150	L-770	桃	2100		1700 < h ≤ 2100	L-1495	橙・金				
		1400	1150 < h ≤ 1400	L-1020	青	50-22UB 55-22UB		1300	950 ≤ h ≤ 1300	L-695	橙・金			
		1650	1400 < h ≤ 1650	L-1270	白			1700	1300 < h ≤ 1700	L-1095	橙・桃			
		1900	1650 < h ≤ 1900	L-1520	緑			2100	1700 < h ≤ 2100	L-1495	橙・金			
		2150	1900 < h ≤ 2150	L-1770	赤		A33(D35)-165-735	1100	800 ≤ h ≤ 1100	L-645	青・緑			
	950	700 ≤ h ≤ 950	L-520	黄	1400			1100 < h ≤ 1400	L-945	青・紫				
	1200	950 < h ≤ 1200	L-770	桃	1700			1400 < h ≤ 1700	L-1245	青・桃				
	1450	1200 < h ≤ 1450	L-1020	青	2000	1700 < h ≤ 2000		L-1545	青・茶					
	1700	1450 < h ≤ 1700	L-1270	白	A33(D35)-165-735	1300		950 ≤ h ≤ 1300	L-695	橙・金				
	1950	1700 < h ≤ 1950	L-1520	緑		1700		1300 < h ≤ 1700	L-1095	橙・桃				
	2200	1950 < h ≤ 2200	L-1770	赤		2100	1700 < h ≤ 2100	L-1495	橙・金					

I 型V・II 型の特Cタイプは標準タイプと同じ組み合わせ

※1 アンカーボルトは、タイプネジ径(異形部)寸法-全長を示します。 ※2 フレームポストは、L-板ナットを含む全長を示します。 ※3 フレームポスト色は、板ナット・アングルの順で示します。 ※4 フレームポスト色は、鉄筋ホルダ・アングルの順で示します。 ※5 35-25R・40-22R・45-19R・40-19P3・45-16P3は800となります。
 ※6 I 型Lシリーズの適用範囲およびアンカーボルト全長は300mm長くなります。また、フレームポストは『実際のh寸法-300mm』の範囲のものが適用されます。